

000 Bedingungen

. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).

. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

060 Beton, Leichtbeton, Porenbeton

R 069 Spezialbetone Betonwelten.ch

R .100 02 Beton nach Norm SN EN 206, Sorte C.

03 Typ Alphacrete

04 Druckfestigkeitsklasse C 30/37

05 Expositionsklasse XC4, XD1, XD2a, XF1

06 Nennwert Grösstkorn

D_max 22.

Klasse des Chloridgehalts

Cl 0,10.

07 Zuschlagstoff : Jurakalk

08 Frost-Tausalz-Widerstand : nein.

09 Zement CEM II

10 Herstellwerk:

saw schmitter ag

Nöllenstrasse 19

9443 Widnau

Für Transportbeton

Herr Marcel Schmitter –

marcel.schmitter@saw.ch

Tel. 071 727 77 11

Wir empfehlen grundsätzlich ein Muster auf der Baustelle zu betonieren!