

000 Bedingungen

. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).

. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

060 Beton, Leichtbeton, Porenbeton

R 069 Spezialbetone Betonwelten.ch

R .100 02 Beton nach Norm SN EN 206, Sorte C.

03 Typ Flavucrete

04 Druckfestigkeitsklasse C 30/37

05 Expositionsklasse XC4, XD1, XD2a, XF1

06 Nennwert Grösstkorn

D_max 22.

Klasse des Chloridgehalts

Cl 0,10.

07 Zuschlagstoff : Jurakalk

08 Frost-Tausalz-Widerstand : nein.

09 Zement CEM I 42.5 N - Weisszement

10 Herstellwerk:

saw schmitter ag

Nöllenstrasse 19

9443 Widnau

Herr Marcel Schmitter

marcel.schmitter@saw.ch

Tel. 071 727 77 11